

**Účtovná jednotka : Obec Šumiac, Kameňolom Červená Skala č. 740
spol. s r.o., 976 71 Šumiac**

V Ý R O Č N Á S P R Á V A

2009

PROFIL A HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

Obec Šumiac, Kameňolom Červená Skala, spol. s r.o. je firma, ktorou jediným spoločníkom je OBEC ŠUMIAC, Obecný úrad, Jegorovova 414, 976 71 Šumiac v zastúpení starostom obce, ktorá pôsobí v Červenej Skale.

Štrky a piesky, ktoré sa u nás predávajú sú vhodné na hutné a nehutné vozovky, ako posypový materiál na vozovky pre stavebné účely a rôzne zásypy inžinierskych sietí, ako aj do betónov.

ZHODNOTENIE PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI ZA ROK 2009 V DOBE OD 01.01.2009– 31.12.2009

V roku 2009 v dobe od 01.01.2009 - do 31.12.2009 naša spoločnosť s ručením obmedzeným pracovala ako doteraz.

Celkové tržby sme dosiahli vo výške 50.294,68 eur.

Hospodársky výsledok po zdanení bol 2791,18 eur.

V tomto období je naša spoločnosť stále v prenajme, je to zahrnuté v zmluve o nájme.

Spolu celkové tržby dosiahli k 31.12.2009 výšku 50294,68

a hospodársky výsledok 2791,18

PREDPOKLADANÝ VÝVOJ SPOLOČNOSTI

Stále trvá naša spoločnosť v prenájme.

ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA

Vlastník sa rozhodol presunúť fin. prostriedky v ďalšom období.

MAJETKOVÁ SITUÁCIA v €

<u>Aktíva</u>	<u>31.12.2007</u>	<u>31.12.2008</u>	<u>31.12.2009</u>
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0
Dlhodobý nehmotný majetok	1129	664	163
Dlhodobý hmotný majetok	368419	346080	323738
Dlhodobý finančný majetok	0	0	0
STÁLE AKTÍVA CELKOM	369548	346744	323901

Zásoby	14174	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	16431	10954	33884
Finančné účty	14273	40928	9808
Časové rozlíšenie	730	398	43717
OBEŽNÉ AKTÍVA CELKOM	45608	52280	87409
Aktíva celkom	415156	399028	369764

Pasíva

Základné imanie	6639	6639	6639
Kapitálové fondy	387971	387971	358087
Fondy zo zisku	0	214	214
Výsledok hospodárenia minulých rokov	0	0	0
Výsledok hosp. za účtovné obdobie	199	- 2269	2691
VLASTNÉ IMANIE CELKOM	394808	392555	365362

Rezervy	4846	929	980
Dlhodobé záväzky	33	0	0
Krátkodobé záväzky	15435	5544	1276
Bankové úvery a výpomoci	0	0	0
Časové rozlíšenie	34	0	0
CUDZIE ZDROJE CELKOM	20348	6473	2256
Pasíva celkom	415156	399029	367618

VÝNOSOVÁ SITUÁCIA v €

	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
Tržby za predaj tovaru	0	0	0
Náklady vynaložené na predaný tovar	0	0	0
Obchodná marža	0	0	0
Výroba	259244	174401	81704
Výrobná spotreba	175762	100279	53568
Pridaná hodnota	83482	74122	28136
Ostatné prevádzkové výnosy	0	0	0
Osobné náklady	65525	51583	2578
Odpisy hmotného a nehmotn. invest. Majet. -	17128	22671	22665
Ostatné prevádzkové náklady	232	1759	0
Zisky/straty z úbytkov HIM	0	0	0
Tvorba/rozdelenie rezerv a časového rozlíšenia	0	0	0
Tvorba/rozpustenie opravných položiek	0	0	0
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z HOSP. ČINNOSTI	597	- 1891	2885
Krátkodobé finančné výnosy	0	0	
Krátkodobé finančné náklady	- 332	-378	-94
Tvorba/rozdelenie rezerv a časového rozlíšenia	0	0	0
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z FIN. ČINNOSTI	-332	- 2269	2791
Daň z príjmov za bežnú činnosť	66	0	0
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z BEŽNEJ ČINNOSTI	199	- 2269	2791
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE	199	-2269	2791

Informácie o firme Obec Šumiac, Kameňolom Červená spol. s r.o.

Ťažobnou organizáciou, ktorá má právo ťažiť kameň v DP Šumiac – Červená Skala , na základe banského oprávnenia vydaného OBÚ Banská Bystrica je Obec Šumiac, Kameňolom Červená Skala spol. s r.o. Plánované začatie a ukončenie BČ, ktoré povolilo OBÚ Banská Bystrica, na základe POPD je od 1.1.2007 do 31.12.2016.

Ložisko je budované dolomitovými brekciami, dolomitom a vápencami s množstvom variant medzi sebou. Pre pestrosť karbonátových typov je takmer nemožné stanoviť stratigrafický sled vrstiev, nakoľko vo vertikálnom smere sa často striedajú a v horizontálnom smere často do seba prechádzajú. Petrografickými analýzami boli popísané dva typy hornín a to dolomitické vápence a vápnité dolomity až dolomity. Hornina má chaoticky usporiadané úlomky veľkosti od niekoľkých milimetrov do 5 cm, ojedinele aj viac.

U dolomitických vápencov základná hmota je tvorená nerovnomerne zrnitým kalcitom alebo ide o vápenec organodektickej štruktúry.

Hydrologické pomery: Vodonosných horizontov tu niet a nepriepustné vrstvy sa na ložisku nevyskytujú. Po technickej stránke sa hornina považuje za vápenec. Uvedená hornina po sekundárnom spracovaní na drviacej a triediacej linke je určená prakticky pre stavebné účely.

Kamenivo je vhodné pre výrobu betónu na použitie vo všetkých druhoch stavieb s výnimkou do betónov so stupňom odolnosti XF2 až XF4 ďalej pre použitie do bitúmenových zmesí, pre podkladové a konštrukčné vrstvy vozoviek podľa špecifikácií pre jednotlivé druhy konštrukcií , pre použitie do nestmelených a stmelených vrstiev vozoviek, podkladových pre pozemné priemyselné stavby, zásypy inžinierskych sietí a podobných konštrukcií.

Kapacita náleziska je : voľné zásoby: 5 921 tis. m³
viazané zásoby: 5 608 tis. m³

Kvalitatívna charakteristika nerastu:

zložka:	CaO	MgO	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	P ₂ O ₅	SO ₃	Na ₂ O
	38-50	5-16	0,56	0,34	0,48	pod 0,07	0,2	0,2

Objemová hmotnosť sa pohybuje: 2,7 – 2,75 g/cm³

Pórovitosť : 0,1 – 8 %

Nasiakavosť: do 1,5%

Technologická linka kameňolomu je rozdelená na tri samostatné sekcie:

1. Primárny drvič
2. Sekundárna drviareň a triediareň
3. Pračka

1. Primárny drvič pozostáva z násypky suroviny s kapacitou 40m³, odhliňovača, čel'ust'ového drviča DCJ 1 000 x 1 000 s hodinovou kapacitou 94m³/hod až 150m³/hod., podľa veľkosti štrbiny a t' ks dopravných pásov šírky 1 000 mm a 800mm.
2. Sekundárna drviareň a triediareň pozostáva z dvoch kužel'ových drvičov, jeden DKTH 1 200/200 a DKT 1 200/70. Hodinový výkon DKTH 1 200/200 je závislý od výstupnej štrbiny a je od 70 m³/hod až do 115 m³/hod. Hodinový výkon DKTH 1 200/70 je závislý od výstupnej štrbiny a je od 12 m³/hod. až do 50 m³/hod

Ďalšími zariadeniami sú 3 ks triedičov, 2 ks o dĺžke a šírke triediacej plochy 6 000mm x 1 500 mm 1 ks 4 000mm x 1 500mm, dopravné pásy 8 ks o šírke 800 mm a 6 ks zásobníkov , 5 ks o objeme 90 m³ a 1 ks o objeme 150 m³.

Tieto zariadenia sú z roku 1980, rok spustenia technológie do prevádzky je rok 1982.

3. Pračka je technologické zariadenie na ktorom sa prevádza mokrá úprava kameniva čím sa zvýši jeho kvalita. Zariadenie pozostáva z násypky, 4 ks dopravné pásy, pračky, triediča a korčekového dehydrátora. Toto zariadenie je v prevádzke od r. 1974. Kapacita výroby je približne 30 m³/hod.

Ročná kapacita výroby technologickej linky pri dvojzmennej prevádzke je približne 280 000 ton.

Pre ťažbu v lome sa používa rýpadlo DH-411, pre odvoz horniny TATRA 815 a pre nakládku vozidiel nakladač UNK - 320.

Príprava suroviny na ťažbu je vykonávaná dodávateľsky.

Počet zamestnancov je 13.

Informácie o hospodárskej činnosti v rokoch 2005, 2006 a 2007:

Rok 2005:

Vyt'azené a predané objemy: 80 198 t

Výnosy: 11 907 344 Sk

Náklady: 10 252 098 Sk

Zisk: 1 655 245 Sk

Investície: kúpa rýpadla DH – 411 za 500 000 Sk UNK – 320 za 350 000 Sk

Rok 2006:

Vyt'azené a predané objemy: 56 145 t

Výnosy: 9 204 244 Sk

Náklady: 9 484 944 Sk

Strata: 280 970 Sk

Investície: kúpa rýpadla DH - 411 za 1 400 000 Sk, po repasácii a so zárukou 6 mesiacov.

Rok 2007:

Vyt'azené a predané objemy: 42 268 t

Výnosy: 7 810 272 Sk

Náklady: 7 802 315 Sk

Zisk: 8 057 Sk

Investície neboli realizované